

Aandrijving met korte slag voor de motorisering van korteslag regelafsluiters van Siemens in HVAC-systemen.

- Regelkracht 400 N
- Nominale spanning AC 24 V
- Aansturing 3-punts
- Slag 5.5 mm


**Technische gegevens**

<b>Elektrische gegevens</b>	Nominale spanning	AC 24 V
	Nominale spanningsfrequentie	50/60 Hz
	Functiebereik	AC 19.2...28.8 V
	Verbruik in bedrijf	1.5 W
	Verbruik dimensionering	3 VA
	Aansluiting voeding / regeling	Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
	Parallelbedrijf	Nee
<b>Functionele gegevens</b>	Motorregelkracht	400 N
	Handinstelling	tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
	Slag	5.5 mm
	Motorlooptijd	35 s / 5.5 mm
	Bedrijfscycluswaarde	75% (= actieve tijd 35 s / bedrijfstijd 47 s)
	Geluidsniveau, motor	45 dB(A)
	Standaanwijzing	Omkeerbaar schaalplaatje
<b>Veiligheidsgegevens</b>	Beschermingsklasse IEC/EN	III, Veiligheidslaagspanning (SELV, Safety Extra-Low Voltage)
	Beschermingsgraad IEC/EN	IP40
	EMC	CE overeenkomstig 2014/30/EU
	Werking	Type 1
	Stootspanningstoevoer dimensionering / regeling	0.8 kV
	Vervuilinggraad	3
	Omgevingsvochtigheid	Max. 95% relatieve vochtigheid, niet condenserend
	Omgevingstemperatuur	0...50°C [32...122°F]
	Opslagtemperatuur	-30...80°C [-22...176°F]
	Onderhoud	onderhoudsvrij
<b>Gewicht</b>	Gewicht	0.51 kg
<b>Behuizingskleuren</b>	Behuizingdeksel	oranje

## Veiligheidsaanwijzingen



- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in stationaire verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties en mag niet worden gebruikt buiten het gespecificeerde toepassingsgebied, met name in vliegtuigen of andere luchttransportmiddelen.
- Alleen bevoegde specialisten mogen de installatie uitvoeren. Alle relevante wettelijke of institutionele installatievoorschriften moeten worden nageleefd tijdens de installatie.
- De aandrijving moet tegen vocht worden beschermd. Deze is niet geschikt voor buitentoepassingen.
- Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd.
- Het apparaat bevat elektrische en elektronische componenten en mag niet worden weggegooid als huishoudelijk afval. Alle lokale voorschriften en vereisten moeten worden gerespecteerd.

## Productkenmerken

<b>Eenvoudige directe montage</b>	Eenvoudige directe montage op de klep met een gekartelde moer.
<b>Handsteel</b>	Handbediening met hendel mogelijk. Tijdelijke ont koppeling overbrenging door drukken op de draaiknop. Permanente ont koppeling door indrukken en tegelijk 90° rechtersom draaien van de knop.
<b>Hoge functieveiligheid</b>	De aandrijving is overbelastingsveilig en stopt automatisch wanneer de aanslag wordt bereikt.

## Toebehoren


Elektrische toebehoren	Omschrijving	Soort
	Hulpschakelaar 1 x EPU voor 3-punts-HT-aandrijvingen met kabelaansluiting	SNR

## Elektrische installatie



Voeding vanaf de veiligheidstransformator.

Aansluitschema's  
AC 24 V, 3-punts



## Afmetingen

