



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 50kA, 20A, UC-K kar, 4 polig

S804S-UCK20

2CCS864001R1487

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS864001R1487
Oude artikelnummer	S804S-UCK20
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S804S-UCK20
Omschrijving	Installatieautomaat 50kA, 20A, UC-K kar, 4 polig
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	13 kalenderdagen
GTIN code	7612271203719
Netto gewicht	0,98 Kilogram
Land van herkomst	CH

Prijs

Bruto prijs	€ 918,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,98 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	100 x 106 x 89 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Overig
Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	4
Nom. (meet)stroom (ampère):	20
Nom. (meet)spanning (volt):	750
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	50
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	0 - 0
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilinggraad:	2
Breedte in module-eenheden:	4
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	1000
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	8
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 70

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 50
Explosie veilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	14

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

