

Adaptorramme med dæksel, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner i stænk-tætte indbygningsdåser, sort

761-85000

E-Nr.: 3417812477
EAN-Nr.: 5413736315242



4 års
garanti

Denne adaptorramme bruges til at indbygge 45 x 45 mm funktioner i stænk-tætte indbygningsdåser. Den er velegnet til datamoduler, telefonstik, lydforbindelser og TV/FM-stik. Den adaptorramme er udstyret med en hængslet beskyttelsesafdækning.



Tekniske data

Adaptorramme med dæksel, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner i stænk-tætte indbygningsdåser, sort.

- Hinged lid: Udstyret med et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog
- Farve: sort
- Farve RAL (svarende til): 9005
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Antal linser: 0
- Antal mekanismer: 1
- Materiale på afdækningen: adapterrammen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS)
- Mærkning på indmuringsramme: præget permanent bag: klemmerne
- Forsegling: funktionen er designet til montering i en stænk-tæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat)
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Dimensioner (HxBxD): 73 mm x 73 mm x 16 mm
- Godkendelse: CE