

Technisch specificatieblad

Elektro-isolatie- en afdichtingskit

Artikelnr. 2340038



In staafjes.

Permanent elastische, vezelvrije afdichtingskit op basis van polymeren en mineralen voor het opvullen van holtes in installaties, b.v. kabelwartels of soortgelijke componenten om het binnendringen van vuil en water te voorkomen.

Kleur: groen-grijs

Eigenschappen van het afdichtingsmiddel:

- Vrij van halogeen, zuur en siliconen
- Werkbaar, zelfs bij lage temperaturen
- Permanente hittebestendigheid tot +80 °C
- Corrosie-revend
- Geringe wateropname
- Goede isolatie-eigenschappen
- Doorslagvastheid 16 kV/mm volgens VDE 0291 deel 2
- Kan nagenoeg voor onbepaalde tijd worden opgeslagen



Extra productbeschrijving 1


Eigenschappen van de afdichtingskit:

- halogeen-, zuur- en siliconenvrij
- kan ook bij lage temperaturen worden verwerkt
- temperatuurbestendigheid tot +80°C
- corrosieremdend
- geringe wateropname
- goede isolerende eigenschappen
- doorslagvastheid 16 kV/mm volgens VDE 0291 deel 2
- vrijwel onbeperkt houdbaar

Stamgegevens

Bestelnr.	2340038
Type	115 GR-GN
Omschrijving 1	Kneedmassa isolatie/afdicht
Dimensie	ca.100g
Kleur	natuur
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10 Stuk
Gewicht	11,02 kg/100 st.

Technische gegevens



Uitvoering	Minerale basis
Verpakking	Staaf