

## N05: Nippel für Henco Press 26P-Z mit AG flachdichtend 3/4" x 3/4"



### Kommerzielle Informationen

Nippel für Artikel 26P-Z, Anschluss mit Überwurfmutter, Flachdichtung

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 34 mm    |
| Länge        | 34 mm    |
| Breite       | 31 mm    |
| Nettogewicht | 0,077 kg |

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

|                                   |                                           |                                 |                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Messing                                   | Radius des Bogens               | 0 Millimeter        |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | CuZn40Pb2 (CW617N)                        | Länge                           | 34 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                               | Länge Anschluss 1               | 13 Millimeter       |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                               | Arbeitslänge Anschluss 1        | 11 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | Messing                                   | Länge Anschluss 2               | 15 Millimeter       |
| Werkstoffgüte Anschluss 2         | CuZn40Pb2 (CW617N)                        | Arbeitslänge Anschluss 2        | 10,5 Millimeter     |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt                               | Schlüsselweite                  | 0 Millimeter        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt                               | Schlüsselweite Überwurfmutter   | 0 Millimeter        |
| Form                              | gerade                                    | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 70 Grad Celsius |
| Reduzierend                       | ✓                                         | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C     | 10 Bar              |
| Exzentrisch                       | ✗                                         | Standard Dimension Ratio (SDR)  | 0                   |
| Systemgebunden                    | ✓                                         |                                 |                     |
| Anschluss 1                       | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |                                 |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 2       | 3/4 Zoll (20)                             |                                 |                     |
| Anschluss 2                       | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |                                 |                     |
| Hauptfarbe Fitting                | Messing                                   |                                 |                     |
| Material Dichtung                 | Messing                                   |                                 |                     |
| Mit Stoßnocken                    | ✓                                         |                                 |                     |
| Zugfest                           | ✗                                         |                                 |                     |
| Mit thermischer Isolierung        | ✗                                         |                                 |                     |
| Ringsteifigkeitsklasse            | sonstige                                  |                                 |                     |
| Mit Dichtungsmaterial             | ✓                                         |                                 |                     |
| Verschlossen                      | ✗                                         |                                 |                     |
| Mit Entleerungsventil             | ✗                                         |                                 |                     |
| Mit Entlüfter                     | ✗                                         |                                 |                     |
| FM-Prüfung                        | ✗                                         |                                 |                     |
| LPCB-Prüfung                      | ✗                                         |                                 |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen          | ✗                                         |                                 |                     |
| UL-Prüfung                        | ✗                                         |                                 |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat             | ✗                                         |                                 |                     |
| VdS-geprüft                       | ✗                                         |                                 |                     |
| Mit TÜV-Zulassung                 | ✗                                         |                                 |                     |
| DVGW-Siegel für Gas               | ✗                                         |                                 |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser            | ✗                                         |                                 |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✗                                         |                                 |                     |
| Gastec QA Prüfung                 | ✗                                         |                                 |                     |
| KOMO-Prüfsiegel                   | ✗                                         |                                 |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS       | ✗                                         |                                 |                     |