

**43PAE020****CONVENTIONELE HANDMATIGE ALARMKNOP IP67**

Handmelder met beschermingsgraad IP67, ontworpen voor gebruik in conventionele detectiesystemen. De handmelder is voorzien van kunststof resetsleutel (meegeleverd) en wanneer de melder op het aangegeven punt wordt geactiveerd, wordt er een alarmsignaal naar de centrale verstuurd. De melder heeft een led aan de voorzijde voor de signalering van de alarm- of teststatus. Resetbaar flexibel element met speciale resetsleutel wordt meegeleverd. Opbouw. Rode ABS-behuizing. Certificering conform EN54-11.



**43PAE020**

**CONVENTIONELE HANDMATIGE ALARMKNOP IP67**

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

Soort breekelement	Zelfherstelbare
Isolator	Ja
IP-Codering	IP67
Type behuizing	ABS
Productkleur	Rood
Kabelklem	ingesloten
Breedte (mm)	114
Hoogte (mm)	114
Diepte (mm)	80

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Bedrijfsvochtigheid (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 60

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Bedrijfsspanning	9 ÷ 30 (nominaal 12 ÷ 24)
Voedingsspanning	9÷30 (12÷24 nominal)
Stroomverbruik in alarmstatus	23@15V / 38@24V / 48@30V

**ALGEMENE GEGEVENS**

Soort meldpunt	Handmatige alarmknop
EN certificeringen	EN54-11
Doorsnede aansluitklemmen (mm)	0.4 ÷ 2.5
Gewicht van het product (g)	262