

Productinformatieblad

Specificaties



KNX grafische software - eConfigure KNX Lite voor 250 KNX-apparaten

LSS900100

EAN Code: 3606481192516

Prijs: 984,20 EUR

Hoofd

range	KNX
product of component type	Licentie
device applicatie	Bouw automatiseringssystemen Draagt bij aan de algehele prestatie van de installatie
type software	Configuratiesoftware Actualiseerbare software
software toewijzing	Graphical programming tool
samenstelling apparaat	USB drive KNX dongle
bestemming product	KNX-bussysteem Schakelpaneel
besturingssysteem	Microsoft Windows 7 SP1
type licentie	enkel (1 station)
softwareversie	V1.0
market segment	Klein commercieel Residentieel Kleine gebouwen

Complementair

Maximale instelbare apparaten	800 bus KNX
protocol communicatiepoort	KNX
softwarefunctie	De configuratie van de uitrusting wijzigen Operating/Status report Door de gebruiker gedefinieerde tabellen en rapporten Reports en diagrams Installatie report Klant report Periodical diagram/reports Bewerkingstools en bewerkingfuncties
beschikbarefunctie	8 verdiepingen creatie Automatische installatie van ETS5 Online hulp Configureerbaar voor onder toezicht staande ingangsbewaking
Stappen van de projectconfiguratie	Installation / commissioning Ontwerp Operation / maintenance Optimaliseren
Opgegeven tabbladen	Etiket met scène Catalogus van apparaten en oplossingen Toolbar Verdieping plan Parameters

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Beheer- en visualisatietypes	Smartphone of tablet Via mobiele applicatie Plaatselijke regeling Touch screen
formaat	Dongle
type connector	USB
bestemming bekabelingsuiteinde	USB-poort van pc
bereik compatibiliteit	KNX drukknop KNX drukknopinterface KNX Drukknop pro KNX thermostaat KNX Multi-touch screen KNX aanwezigheidssensor KNX sensor KNX bewegingsdetector KNX ventiel aandrijving KNX aandrijver KNX controller

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,800 cm
verpakking 1 breedte	10,700 cm
verpakking 1 lengte	16,800 cm
verpakking_1_gewicht	123,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	28
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,884 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.