




Lage goten zonder verval, 1.000mm

productinformatie voor de productgroep

ACO productvoordelen

- Lijngoot voorzien van Seal in technologie (conform IKT-keurmerk D01185)
- Standaard met EPDM-afdichting in het gootelement
- Goot van duurzaam polymeerbeton
- Eenvoudige inbouw door toepassing van Seal in technologie
- Voor een gecontroleerd regenwaterbeheer
- Hoog zelfreinigend vermogen door V-vormige doorsnede en doorlopend gladde gootbodem
- Met schroefloze roosterbevestiging Drainlock



- Gootsysteem conform NEN-EN 1433/DIN 19580
- Nominale breedte 200mm
- Belastingklasse A15 – E600
- Randbescherming naar keuze uit verzinkt staal of RVS

technische gegevens over het artikel 133711

	Afmetingen			materiaal raamwerk	gewicht
	lengte	breedte	hoogte begin/einde		
	[mm]	[mm]	[mm]		
	1000	235	120	RVS	18,7

toebehoren

benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
Eindplaat voor gootbegin (lage goot)		133717	■ gewicht: 0,5 kg
Eindplaat voor gooteinde (lage goot)		133718	■ gewicht: 0,5 kg

benaming	geschikt voor	artikelnr.	beschrijving
transformator eyeleds	■ Eyeleds	12712	<ul style="list-style-type: none"> ■ Met stroomtoevoer ■ Met 3,5m secundaire kabel (oranje) ■ Met 1,2m netkabel (zwart) ■ gewicht: 0,5 kg
splitter eyeleds	■ Eyeleds		<ul style="list-style-type: none"> ■ Voor verbinden van de eyeleds onderling ■ gewicht: 0,1 kg
	300/300mm	12714	
	600/600mm	12726	
	300/1500mm	12713	
splitter eyeleds end		12747	■ gewicht: 0,1 kg
verlengsnoer eyeleds	■ Eyeleds		
	Lengte: 2m	12716	gewicht: 0,1 kg
	Lengte: 5m	12715	gewicht: 0,2 kg

aanvullend toebehoren vindt u onder → <https://www.aco.nl/catalogoog/133711>