



Beveiligingsunit vermogensschakelaar Tmax
XT Tmax XT beveiliging XT4 /R225 4P
alleen beveiligings module instelbare therm.
en magn. beveiliging In = 225A Im =
1125...2250 A

TRIP UNIT XT4 4P 225 TMA InN=50%
1SDA067479R1

Generated on 19-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA067479R1
Oude artikelnummer	SG.TMA225-2250XT44
ETIM Productklasse	EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	TRIP UNIT XT4 4P 225 TMA InN=50%
Omschrijving	Tmax XT beveiliging XT4 /R225 4P alleen beveiligings module instelbare therm. en magn. beveiliging In = 225A Im = 1125...2250 A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	8015644013714
Netto gewicht	1,1 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 565,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,6 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	60 x 130 x 116 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Nom. stroom (ampère):	225
Aantal polen:	4
Thermisch instelbereik (ampère):	157.5 - 225
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	1125
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering (ampère):	2250
Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	0
Geschikt voor vermogensschakelaar:	Ja
Geschikt voor lastschakelaar:	Nee
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar:	Nee
Geschikt voor overbelastingsrelais:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

