

Reflex Reflex S 100, membraan-drukexpansievat, grijs, 10/3 bar

Artikelnummer: 8210500

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	S 100
Nominaal volume	100 l
Max. bruikbaar volume	88 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfs overdruk	10 bar
Gasvoordruk af fabriek	3 bar
Aansluiting	R 1"
Diameter	486 mm
Max. hoogte	667 mm
Hoogte wateraansluiting	165 mm
Kantelmaat ca.	822 mm
Gewicht	12,90 kg

Beschrijving

Reflex Reflex S 100

Membraandrukexpansievat voor gesloten zonne-energie-, verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyharscoating met lange levensduur
- niet verwisselbaar vol membraam tot 33 liter, on-
vervangbaar half membraam 50 - 600 liter
- voor toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 -
50%
- met draadaansluitingen
- tot 33 liter met bevestigingsplaatjes, vanaf 50 liter
met poten
- max. toelaatbare systeemtemperatuur 120°C
- toelaatbare bedrijfstemperatuur 70°C

