


# ELIA DL L2 35W OPAL

Bestelnr. GWF1511QA940



## Omschrijving

Downlight geschikt voor het verlichten van luifels, entreegebieden en gangen

- Gemaakt van wit gepoedercoat aluminium met een opalen afscherming
- Verkrijgbaar in twee vermogens, met aparte driver in On/Off of DALI, kleurtemperatuur 4000K en CRI80 of CRI90
- ELIA DL is geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C to + 45°C, IP54 en IK06
- Installatie is snel en eenvoudig dankzij het geringe gewicht van het armatuur, de connector-aansluiting en het sluitmechanisme
- Externe noodunit met 3 uur autonomie beschikbaar (afzonderlijk te bestellen)

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC001744 |
|-------------|----------|--------------|----------|

Algemene informatie

|                                |              |                                |                          |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| Lamphouder:                    | LED          | Lichtbron:                     | LED                      |
| Reële lichtstroom [lm]:        | 3300         | Armatuur wattage [W]:          | 35 W                     |
| Specifieke lichtstroom [lm/W]: | 94           | CRI:                           | 90                       |
| Kleurtemperatuur [K]:          | 4000         | Kleur / Afwerking:             | WH-RAL9016 / Wit RAL9016 |
| IP waarde:                     | IP40         | IP waarde van onder/van boven: | IP40/IP54                |
| IK-J-xxIP:                     | IK06 1J xx3  | Beschermingsklasse:            | II                       |
| Optiek:                        | OPAL - Opaal | Nettogewicht [kg]:             | 0.945                    |
| Totale diameter [mm]:          | 228          | Totale hoogte [mm]:            | 45                       |

Mechanische eigenschappen

|                      |           |                        |           |
|----------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Materiaal behuizing: | Aluminium | Materiaal afscherming: | Kunststof |
| Gloeidraadtest [°C]: | 650 °C    |                        |           |

Elektrische eigenschappen

|                         |       |                         |         |
|-------------------------|-------|-------------------------|---------|
| Spanningstype:          | AC    | Ingangsspanning [V AC]: | 220/240 |
| Ingangsfrequentie [Hz]: | 50/60 |                         |         |

Installatie


|                                 |        |                                 |            |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|------------|
| Plaats van toepassing:          | Indoor | Montage type:                   | Downlights |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -20    | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 45         |

Verlichtings functies

|                            |        |              |               |
|----------------------------|--------|--------------|---------------|
| MacAdam:                   | 3      | Lumenbehoud: | L80B50@50000h |
| Distributie licht emissie: | Direct |              |               |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>

Fotometrische gegevens



Optionele accessoires

ELIA DL



**GWS2992**  
Noodverlichting kit 3u

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt GEWISS zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.gewiss.com/ww/en/about-gewiss/standard-sales-conditions/led-warranty>