


## 18SKS-2604: Übergangsfitting IG 26x1/2"



### Kommerzielle Informationen

Zufuhr und Durchgang der Henco Kunststoff-Verteilers können mit geraden Übergangsstücken mit Außengewinde (17SKS) bzw. Innengewinde (18SKS) ausgerüstet werden. Diese Übergangsstücke werden aus Messing hergestellt. Kombinationen ausschließlich möglich mit Ø 20 bzw. Ø 26 Henco Vision Steckfittings.

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 34 mm    |
| Länge        | 47 mm    |
| Breite       | 34 mm    |
| Nettogewicht | 0,103 kg |

#### Zertifikate

KOMO

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                   |                                                    |                                  |                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Messing                                            | Radius des Bogens                | 0 Millimeter        |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | CuZn40Pb2 (CW617N)                                 | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 26 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                                        | Länge                            | 47 Millimeter       |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                                        | Schlüsselweite                   | 0 Millimeter        |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | Messing                                            | Schlüsselweite Überwurfmutter    | 0 Millimeter        |
| Werkstoffgüte Anschluss 2         | CuZn40Pb2 (CW617N)                                 | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)  | -10 70 Grad Celsius |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt                                        | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C      | 10 Bar              |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt                                        | Standard Dimension Ratio (SDR)   | 0                   |
| Form                              | gerade                                             |                                  |                     |
| Reduzierend                       | ✗                                                  |                                  |                     |
| Exzentrisch                       | ✗                                                  |                                  |                     |
| Systemgebunden                    | ✓                                                  |                                  |                     |
| Anschluss 1                       | Lötende                                            |                                  |                     |
| Nenndurchmesser Anschluss 2       | 1/2 Zoll (15)                                      |                                  |                     |
| Anschluss 2                       | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                  |                     |
| Hauptfarbe Fitting                | Messing                                            |                                  |                     |
| Material Dichtung                 | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)             |                                  |                     |
| Mit Stoßnocken                    | ✓                                                  |                                  |                     |
| Zugfest                           | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit thermischer Isolierung        | ✗                                                  |                                  |                     |
| Ringsteifigkeitsklasse            | sonstige                                           |                                  |                     |
| Mit Dichtungsmaterial             | ✗                                                  |                                  |                     |
| Verschlossen                      | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit Entleerungsventil             | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit Entlüfter                     | ✗                                                  |                                  |                     |
| FM-Prüfung                        | ✗                                                  |                                  |                     |
| LPCB-Prüfung                      | ✗                                                  |                                  |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen          | ✗                                                  |                                  |                     |
| UL-Prüfung                        | ✗                                                  |                                  |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat             | ✗                                                  |                                  |                     |
| VdS-geprüft                       | ✗                                                  |                                  |                     |
| Mit TÜV-Zulassung                 | ✗                                                  |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Gas               | ✗                                                  |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser            | ✗                                                  |                                  |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✗                                                  |                                  |                     |
| Gastec QA Prüfung                 | ✗                                                  |                                  |                     |
| KOMO-Prüfsiegel                   | ✓                                                  |                                  |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS       | ✗                                                  |                                  |                     |