

## EK15: Schraubfitting Eurokonus 15mm (3/4" IG)



### Kommerzielle Informationen

Vernickeltes Messing-Schraubfitting mit 3/4" Innengewinde für Anschluss an 15 mm Kupferrohr

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 30 mm    |
| Länge        | 18 mm    |
| Breite       | 30 mm    |
| Nettogewicht | 0,047 kg |

#### Zertifikate

ETA, PZH, ITC, TSU, DNV-GL, EMI

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

|                               |                                        |                                  |                     |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1   | Messing                                | Radius des Bogens                | 0 Millimeter        |
| Werkstoffgüte Anschluss 1     | CuZn40Pb2 (CW617N)                     | Rohraußendurchmesser Anschluss 1 | 15 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 1 | vernickelt                             | Länge                            | 18 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2   | Messing                                | Länge Anschluss 1                | 10 Millimeter       |
| Werkstoffgüte Anschluss 2     | CuZn40Pb2 (CW617N)                     | Arbeitslänge Anschluss 1         | 10 Millimeter       |
| Oberflächenschutz Anschluss 2 | vernickelt                             | Länge Anschluss 2                | 12,5 Millimeter     |
| Form                          | gerade                                 | Arbeitslänge Anschluss 2         | 12,5 Millimeter     |
| Reduzierend                   | ✗                                      | Schlüsselweite                   | 0 Millimeter        |
| Exzentrisch                   | ✗                                      | Schlüsselweite Überwurfmutter    | 0 Millimeter        |
| Systemgebunden                | ✓                                      | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)  | -10 70 Grad Celsius |
| Anschluss 1                   | Klemmring                              | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C      | 10 Bar              |
| Anschluss 2                   | Eurokonus (ungültig)                   | Standard Dimension Ratio (SDR)   | 0                   |
| Hauptfarbe Fitting            | Messing                                |                                  |                     |
| Material Dichtung             | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |                                  |                     |
| Mit Stoßnocken                | ✓                                      |                                  |                     |
| Zugfest                       | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit thermischer Isolierung    | ✗                                      |                                  |                     |
| Ringsteifigkeitsklasse        | sonstige                               |                                  |                     |
| Mit Dichtungsmaterial         | ✓                                      |                                  |                     |
| Verschlossen                  | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Entleerungsventil         | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit Entlüfter                 | ✗                                      |                                  |                     |
| FM-Prüfung                    | ✗                                      |                                  |                     |
| LPCB-Prüfung                  | ✗                                      |                                  |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen      | ✗                                      |                                  |                     |
| UL-Prüfung                    | ✗                                      |                                  |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat         | ✗                                      |                                  |                     |
| VdS-geprüft                   | ✗                                      |                                  |                     |
| Mit TÜV-Zulassung             | ✗                                      |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Gas           | ✗                                      |                                  |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser        | ✗                                      |                                  |                     |
| KIWA-Prüfsiegel               | ✗                                      |                                  |                     |
| Gastec QA Prüfung             | ✗                                      |                                  |                     |
| KOMO-Prüfsiegel               | ✗                                      |                                  |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS   | ✗                                      |                                  |                     |