

Productinformatieblad

Specificaties



IH - Mechanische schakelklok - 7dagen - 1 Kanaal - Met gangreserve

CCT15367

EAN Code: 3606480179594

Prijs: 98,65 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
productnaam	ACTI9 IH
device short name	IH
product of component type	Mechanische tijdschakelaar
aantal kanalen	1
beschikbarefunctie	Manuele tijdsomschakeling

Complementair

device applicatie	Gebouw
type last	230 V AC halogeenlamp 1000 W 230 V AC gloeilamp 1100 W 230 V AC compacte fluorescentielamp 600 VA Parallel-genormaliseerde fluorescentiebuis 2 x elektronisch 40 W 12 µF Compacte fluorescerende lampelektronisch 25 W LED lamp < 2 W 20 W LED lamp > 2 W 180 W
cyclusduur	7 dagen
max aantal schakelingen	42 aan - 42 uit
minimale intervalduur	2 u
type instelling	Manuele tijdsomschakeling
meetnauwkeurigheid	+/- 1 s/day 20 °C
stroomverbruik in W	0,5 W
maximale schakelstroom	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
Ue toegekende bedrijfspanning	110...230 V AC om 50...60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
levensduur batterij	6 yr
back-uptijd	150 u tijd en programma opslag 230 V AC 75 u tijd en programma opslag 110 V AC
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	6
kleurtint	Wit (RAL 9003)
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefloze aansluitklemmen
capaciteit klemaansluiting	2 x 0,5 & 2,5 mm ²

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte	54 mm
hoogte	90 mm
diepte	66 mm
gewicht product	0,2 kg
standards	EN 60730-1

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-20...55 °C
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met EN 60529

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,800 cm
verpakking 1 breedte	6,500 cm
verpakking 1 lengte	10,500 cm
verpakking_1_gewicht	152,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	36
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,016 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.