HENSEL



FP BF 18

IP 44

- Ventilatierooster
- (Aanbevolen) richting: verticaal
- geschikt voor behuizingwand: 180 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Meegeleverde accessoires:	Bevestigingsmateriaal
IP-beschermingsklasse:	IP44
geschikt voor behuizingwand:	180 mm
(aanbevolen) uitlijning:	Verticaal

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

AFMETINGEN

Hoogte:	180 mm
Breedte:	33 mm
Diepte:	33 mm
Nettogewicht:	0.14 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

DISTRIBUTIEGEGEVENS


Productnummer:	68000194
EAN:	4012591117827
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-9.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-8.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC000331 - Ventilation plate (enclosure/cabinet)

OFFERTEKSTEN

Ventilatieflens voor behuizingswand 1, 180 mm

TEKENINGEN

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0