

Productinformatieblad

Specificaties



Reflex iC60N - Installatieautomaat 4P - 16A - C-Karakteristiek - TI24- Interface

A9C62416

EAN Code: 3606480455698

Prijs: 292,50 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| device application | Controle Distributie |
| range | Acti9 |
| product name | Reflex iC60 |
| device short name | Reflex iC60N |
| product or component type | Geïntegreerde regelstroomonderbreker |
| poles description | 4P |
| number of protected poles | 4 |
| network type | AC |
| trip unit technology | Thermisch-magnetisch |
| curve code | C |

Complementair

| | |
|--------------------------------|---|
| In toegekende stroomsterkte | 16 A |
| network frequency | 50/60 Hz |
| breaking capacity code | N |
| breaking capacity | 20 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 |
| Ui toegekende isolatiespanning | 500 V AC |
| contact position indicator | Ja |
| control type | Afstandsbediening door puls Afstandsbediening door houdbevel Omschakelen AAN/UIT-toets |
| type controlesignaal | Impuls Onderhouden Onderhouden zeer lage spanning |
| local signalling | Knipperende LED: apparaat geactiveerd Groene LED: apparaat AAN Knipperende LED: apparaat gereed Knipperende LED: apparaat oververhit Rode LED: fout |
| spanning stuurkring | 230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC |
| Us nominale voedingsspanning | 230 V AC bij 50/60 Hz |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|---|-----------------------------|
| mounting mode | Vast |
| mounting support | 35 mm symmetrische DIN-rail |
| aantal modules van 9 mm | 13 |
| height | 84 mm |
| width | 117 mm |
| depth | 77 mm |
| colour | Wit |
| mechanical durability | 50000 cycles |
| electrical durability | AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz |
| voorziening voor vergrendeling met hangslot | Vergrendelbaar met hangslot |
| locking options description | Hangslot in uit-stand |
| earth-leakage protection | Apart blok |
| compatibiliteit product | Met PLC |

Omgeving

| | |
|----------------------|----------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP20 conform aan IEC 60529 |
| pollution degree | 3 |
| tropicalisation | 2 |
| relative humidity | 93 % bij 40 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9,0 cm |
| Package 1 Width | 11,3 cm |
| Package 1 Length | 16,7 cm |
| Package 1 Weight | 804,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 14 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 11,718 kg |

contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.