



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax T5V-HA630 PR221DS-LS/I In630 3p FF800VAC

T5V-HA630 PR221DS-LS/I In630 3p FF800VAC

1SDA083656R1

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA083656R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merksnaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax
Type	T5V-HA630 PR221DS-LS/I In630 3p FF800VAC
Omschrijving	T5V-HA630 PR221DS-LS/I In630 3p FF800VAC
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	17 kalenderdagen
GTIN code	8015644904982
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	€ 6236,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DQ

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	0 x 0 x 0 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85352100

Generated on 20-1-2024

## Specificaties

<b>Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:</b>	Nee
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Boutklem
<b>Apparaatbouwvorm:</b>	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
<b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>	Nee
<b>Omegarailmontage optioneel:</b>	Nee
<b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>	0
<b>Met tripcontact:</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:</b>	Voorzijde
<b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>	Tuimel
<b>Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:</b>	Ja
<b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Motoraandrijving optioneel:</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde onderspanningsspoel:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

