



Installatieautomaat System pro M compact
Installatieautomaat UL489 50kA, 100A, K
Kar, 4 polig

S804U-K100

2CCS864017R0637

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS864017R0637
Oude artikelnummer	S804U-K100
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S804U-K100
Omschrijving	Installatieautomaat UL489 50kA, 100A, K Kar, 4 polig
Status	Niet voorraadhoudend - Uitlopend
Indicatieve levertijd	14 kalenderdagen
GTIN code	7612271214470
Netto gewicht	980 Gram
Land van herkomst	CH

Prijs

Bruto prijs	€ 1223,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	980 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	106 x 95 x 825 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	K
Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	4
Nom. (meet)stroom (ampère):	100
Nom. (meet)spanning (volt):	240
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	40
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	40
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	50
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Breedte in module-eenheden:	4
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	690
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	8
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 70

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 50
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	8.3

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900
E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

