

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys Vario - Extra pool - 1P - 40A - Uitbreidingsmodule V2

VZ2

EAN Code: 3389110551877

Prijs: 18,95 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| range | TeSys |
| device short name | VZ |
| product or component type | Extra pool |
| prestatieniveau | Hoge prestatie |
| poles description | 1P |
| type en samenstelling contacten | 1 NO |
| compatibiliteit product | V2 |
| bereik compatibiliteit | TeSys TeSys VARIO lastscheider |
| network type | AC DC |
| network frequency | 50/60 Hz |
| suitability for isolation | Ja |

Complementair

| | |
|--|---|
| montagezone | Links Rechts |
| Ue toegekende bedrijfspanning | 690 V AC 50/60 Hz |
| Uimp nom. schokgolfspanning | 8 kV |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 40 A |
| Ithe conventionele omsloten thermische stroom | 32 A |
| mechanical durability | 100000 cycles |
| elektrische duurzaamheid | 100000 cycles AC-21 30000 cycles DC-1...5 |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 6 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde Vermogenskring: schroefklem aansluitingen kabel 10 mm ² - kabelstijfheid: vast |
| aanspanmoment | Vermogenskring: 2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen |
| height | 74 mm |
| width | 16 mm |
| depth | 35 mm |
| net weight | 0,05 kg |

Omgeving

| | |
|-----------|-------------|
| standards | IEC 60947-3 |
|-----------|-------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--|--|
| product certifications | CSA GL UL UKCA |
| beschermende behandeling | TC |
| IP beschermingsgraad | IP20 conforming to IEC 60529 |
| mechanische stevigheid | Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (30 gn) conform aan IEC 60068-2-27 |
| ambient air temperature for operation | -20...50 °C |
| vuurbestendigheid | 960 °C conform aan IEC 60695-2-1 |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,7 cm |
| Package 1 Width | 5,5 cm |
| Package 1 Length | 9,0 cm |
| Package 1 Weight | 47,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 69 |
| Package 2 Height | 15,0 cm |
| Package 2 Width | 30,0 cm |
| Package 2 Length | 40,0 cm |
| Package 2 Weight | 3,599 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|-----------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Halogeenvrij product

PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

