


WBS-1604: Wall box 2 paar Blauw/Rood 1/2"F x16mm Schroef



Commerciële informatie

Wall box

- Hoogwaardige kunststof corrosiebestendige inbouwdoos.
- Doos in neutrale kleur geleverd met een blauw en rood deksel.
- Geringe afmetingen voor makkelijk inslijpen (95x33x40mm).
- Ook makkelijk te combineren met gipswanden op staalprofiel.
- Homogene sluiting voor inbouw in metsel of bezettingswerk.
- Voorzien van een ril die mantelbuis vasthoudt en zorgen voor de aansluiting aan de leiding.
- De inbouwdoos kan snel en eenvoudig geopend worden.
- De leiding en de aansluitkoppeling zijn gemakkelijk bereikbaar zonder wandbeschadiging.
- Zijn geschikt voor verwarmings- en sanitaire toepassingen.
- Corrosiebestendige, voor geperforeerde stalen montage beugel.
- As-afstanden van 40, 50, 80, 120 en 153 mm aangeduid op de montagebeugel gereed voor alle gangbare H-blokken en sanitaire kranen.
- Praktische montagegat als accessoire verkrijgbaar voor holle gipswanden of vloer uitvulling.
- Leverbaar in 16 en 20 mm persaansluiting en 16 mm schroefaansluiting.

SCIP nummer f1f25752-8113-4c3d-a456-64095230cace

Certificaten

KIWA, KOMO, ATG, ÖN EN 21003-2/-3, ÖVGW Wasser, ETA, WRAS, GOST-R, PZH, ITC, TSU, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Messing	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	10 bar
Vorm	Recht		
Draadmaat	1/2"		
Systeemgebonden	✓		
Aansluiting	Persmof		
KIWA-keur	✓		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving	Afbeelding
BE16	05414764346406	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 16x2	

PLUG04-R80	05414764346406	Afdrukplug 1/2" -80mm Rood	
------------	----------------	----------------------------	---

Afbeelding

