

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6363806



TP-wand- en plafondbeugel voor universele bevestiging aan constructies.

Belangrijk! Wordt de beugel direct aan de wand of plafond bevestigd, dan is er voor de stabiliteit altijd het afstandsstuk type DS 4 nodig. Max. zijhoogte van kabeldraagsystemen 60 mm.




St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6363806
Type	TPD 145 FS
Omschrijving 1	Wand- en plafondbeugel
Omschrijving 2	TP-profiel
Dimensie	B145mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	48,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	145,00 mm
Breedte	145,00 mm
Afmeting B	145,00 mm
Afmeting H	175,00 mm
Uitvoering	Ophangbeugel (C-beugel)
F in plafond	1,30 kN
F in kN wand	1,40 kN
voor breedte	100,00 mm
Geschikt voor goot-/ladderbreedte	100,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
Verstelbaar	<input type="checkbox"/>

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6363806



Technische gegevens toel. belasting

Plug toeg. F 1,65	1,65 kN
Plug toeg.	3,57 kN

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6363806



Technische
gegevens
toel. belasting

Technisch specificatieblad

TP-wand- en plafondbeugel

Artikelnr. 6363806



Technische
gegevens
toel. belasting