



LED module | downlight | 350mA | 3,3W | wit | 2700K



Tronix modules zijn voorzien van een Plug&Play connector. De connector is eenvoudig aan te sluiten op een module-verlengkabel (tot 10 meter), een module-verdeler (tot 6 stuks), of direct op een Tronix driver. Hierdoor zijn zelfs de meest ingewikkelde lichtplannen eenvoudig te realiseren.

Specificaties

- Uitstekende kleurweergave CRI >90
- Perfect in te zetten voor de protocollen > DALI, Casambi, Triac, 110V
- Goede warmte afvoer en lange levensduur
- Hoogwaardig aluminium met poedercoating, of aluminium geanoniseerd

Downlight module: Kantelbare module met twee klemveren voor bevestiging in zwevende plafonds. Compacte dan een traditionele downlight.

Led module (50 mm): Geschikt voor Ø50 mm inbouwarmaturen. In tegenstelling tot een GU10 lamp met een vast dimprotocol, is een led module te combineren met een dimprotocol naar keuze.

Porchlight module: IP44 modules speciaal ontworpen voor veranda's en overkappingen.

Cabinet module: Ondiepe modules (15 mm) voor ondiepe toepassingen zoals kastplanken of meubels.

Artikelcode:	148-195
Laatst gewijzigd:	12-03-2024
Merk:	Tronix Lighting
Type:	Modules
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000996 - LED-module
Synoniemen:	Decoratielamp, Displaylamp, Lamp, LED module, LED-module, Lichtlijn, Lichtmodule, Oriëntatielamp, Railverkeerslamp





Specificaties

Lampvermogen:	3.3 ~ 3.3 W	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Spanningstype:	DC	Aansluitwijze:	Insteekaansluiting
Geschikt voor constante stroom:	Ja	Geschikt voor algemene verlichting:	Nee
Geschikt voor constante spanning:	Nee	Geschikt voor verkeerslicht:	Nee
Externe driver benodigd:	Ja	Geschikt voor mobiel verkeerslicht:	Nee
Bedrijfsstroom:	350 ~ 350 mA	Geschikt voor railverkeer:	Nee
Bedrijfsspanning:	9.4 ~ 9.4 V	Geschikt voor matrixsignalering:	Nee
Lampspanning:	0 ~ 0 V	Lengte:	0 mm
Aantal Led's:	1	Breedte:	0 mm
Vorm:	Rond	Hoogte:	40.5 mm
Kleur:	Wit	Diameter:	49.28 mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Flexibel:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	30000 h
Kleurtemperatuur:	3000 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Lichtsterkte:	0 cd	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtstroom:	300 ~ 300 lm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Specifieke lichtstroom:	0 ~ 0 lm/W	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	40 ~ 40 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	80 gr
Breedte	58 mm
Hoogte	55 mm
Lengte	79 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	9405119090

