

# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**SpiroTrap -DN80 -À brides -HiFlow**

## Numéro d'article

**HE080F**

## Propriétés du produit


## Image du produit

Séparateurs de boues et particules en acier sans aimant - Haut débit / Raccord à brides

- Applicable pour les systèmes à haut débit (3 m/s)
- Applicable avec 50/50 Ethylène Glycol / Eau (Volume)
- De très petites particules de 5  $\mu\text{m}$  (= 0,005 mm) sont séparées et éliminées
- La saleté peut être drainée pendant que le système fonctionne
- Aucune vanne d'arrêt ni by-pass requis
- Chute de pression basse constante
- La maintenance ne prend que quelques secondes
- Aucun temps d'arrêt inutile
- Raccord à bride PN16
- Diamètres de raccord allant de DN50 à DN300, diamètres supérieurs disponibles sur demande



## Dimensions du produit



# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Material housing                 | Steel          |
| With drain valve                 | Oui            |
| Housing material quality         | St 37 (1.0254) |
| Backwash filter                  | Non            |
| Max. operating pressure          | 10 bar         |
| Variable flow direction          | Oui            |
| With insulation                  | Non            |
| Type de séparateur               | Boue           |
| Type de connexion                | Bride          |
| Modèle                           | Horizontal     |
| Connexion (d)                    | DN 80          |
| Max. glycol mixture              | 50 %           |
| Convient pour le chauffage       | Oui            |
| Convient pour le refroidissement | Oui            |
| Longueur de construction         | 470 mm         |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Classe de compression                        | PN 10   |
| Convient pour système ouvert                 | Non     |
| Convient pour système fermé                  | Oui     |
| Suitable for solar                           | Non     |
| Avec filtre démontable                       | Non     |
| Volume du filtre                             | 25 Ltr. |
| Magnet operating principle                   | Non     |
| Avec désaérateur automatique                 | Non     |
| Avec automate de réapprovisionnement intégré | Non     |
| Cleaning possible during operation           | Oui     |
| Material of connection                       | Steel   |
| Distance entre entrée et sortie              | 0 mm    |
| Norme de bride                               | DIN     |

### Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

