

buisadapter

## ROP 20

### ROP 20

**buisadapter**

Artikelnummer: 97051801

Afmetingen: 35 x 49 x 40 mm

buisadapter, met onderdeel, voor de opname van verschillende buisdiameters, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

**kleef- of spijkerbevestiging, afdichtingsbereik M20, geschikt voor steunstangen**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Geschikt voor:	Betonbouw

### Afmetingen

Breedte:	35 mm
Lengte:	49 mm
Hoogte:	40 mm
Gewicht:	0.0127 kg

### Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging
-------------------	------------------------------

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

### Sales Information

EAN:	4013902180103
ETIM-klasse:	EC002328
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

## Toebehoren

[97050001 - BSK 1 - basisdeel](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)