

# Mi DB 01

- Regendak
- Eindhoek voor beschermkap Mi DB xx en FP DB xx
- Afmetingen H x B x D: x 74 x 245 mm
- Set met 2 Stuks

## VERBINDINGSGEGEVENS

## MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| Meegeleverde accessoires: | Bevestigingsmateriaal |

## MILIEUOMSTANDIGHEDEN

| | |
|---|---|
| Toepassingsgebied: | Binnen of beschermde buiten opstelling |
| Maximale omgevingstemperatuur 24u: | 35 °C |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +40 °C |
| Relatieve vochtigheid: | ≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C |

## MATERIAALEIGENSCHAPPEN

| | |
|---|---|
| materiaal: | RVS V2A |
| oppervlakbehandeling: | Gepoedercoat |

## AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Breedte: | 74 mm |
| Diepte: | 245 mm |
| Nettogewicht: | 0.884 kg |

## GOEDKEURINGEN

| | |
|---|---|
| Normenkonformität: | DIN EN IEC 61439-2 |



Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

## DISTRIBUTIEGEGEVENS

| | |
|---|---|
| Productnummer: | 20001249 |
| EAN: | 4012591115984 |
| verpakkingseenheid: | 1 |
| Douanetariefnummer: | 85371098 |
| ETIM klasse: | DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet<br>ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet<br>ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet<br>ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet<br>ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet<br>ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet<br>ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet |

## OFFERTEKSTEN

Met isolatiemateriaal omhulde laagspannings-schakel- en verdeelinrichting in kastvorm volgens IEC 61439-2 voor wandmontage. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage in de open lucht; de klimatologische invloeden en effecten op het materieel moeten in acht worden genomen. Kastonderdelen en deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Eindhoek voor beschermdak. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60 529.

## TEKENINGEN

