

Productinformatieblad

Specificaties



MN - Minimumspanningsspoel - 115 V AC - Acti9 Hulpelementen

A9N26959

EAN Code: 3606480382987

Prijs: 81,15 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| productreeks | Acti 9 |
| product or component type | Onderspanning uitschakelspoel |
| device short name | MN |
| spanning stuurkring | 115 V AC 400 Hz |
| control type | Standaard |
| aantal modules van 9 mm | 2 |

Complementair

| | |
|--|---|
| bereik compatibiliteit | Acti9 iDPN Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti9 DPN |
| local signalling | Werkingsindicatielampje |
| mounting mode | Vast |
| mounting support | 35 mm symmetrische DIN-rail |
| comb busbar and distribution block compatibility | Bovenzijde: JA |
| height | 82,5 mm |
| width | 18 mm |
| depth | 73,5 mm |
| net weight | 66 g |
| colour | Wit |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefklimaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel Schroefklimaansluitklem (onderzijde) - 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopring Schroefklimaansluitklem (onderzijde) - 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - stijf |
| wire stripping length | 9 mm for onderzijde connection |
| tightening torque | 1 N.m onderzijde |

Omgeving

| | |
|-----------|----------------|
| standards | EN/IEC 60947-2 |
|-----------|----------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--|-------------------------------|
| product certifications | KEMA LCIE ASEFA ASTA |
| tropicalisation | 2 conform aan EN/IEC 60947-2 |
| relative humidity | 95 % bij 55 °C |
| ambient air temperature for operation | -25...50 °C |
| ambient air temperature for storage | -40...85 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2,7 cm |
| Package 1 Width | 9,4 cm |
| Package 1 Length | 8 cm |
| Package 1 Weight | 84 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 8 |
| Package 2 Height | 8,5 cm |
| Package 2 Width | 9,8 cm |
| Package 2 Length | 26,5 cm |
| Package 2 Weight | 678 g |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 72 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 6,31 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|-----------------|-----------|


Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

|  Materialen en verpakking | |
|---|--------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet aan vrijstellingen |
| SCIP-nummer | 1c982225-793c-4764-bb20-01ab4bcb87c2 |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| Siliciumvrij | Nee |

Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren | |
|--|---|
| Terugname | No |
| WEEE Label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |