

Reflex Exvoid A 168.3, afscheiding van microbellen met lasaansluiting van gelakt staal, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8251150

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	A 168.3
kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	110 °C
Max. toelaatbare bedrijfsdruk	10 bar
Aansluiting	168,3
Aansluitingsvariant	lasaansluiting
Max. volumestroom	108,0 m ³ /h
Debiet-karakteristiek kvs	487,9 m ³ /h
Diameter	354 mm
Max. hoogte	915 mm
Hoogte middenflens (ontluchting)	229 mm
Inbouwlengte	525 mm
Gewicht	24,00 kg

Beschrijving

Reflex Exvoid

Lucht- /microbellenafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde afsluitbare Reflex Exvoid-T grote ontluchter met 3-weg-klepgedeelte.

