

38P-2622P: Übergang Henco Schraub x Kupfer press (M,V,SA) 26x22 cusi



Kommerzielle Informationen

Messing-Pressfittings von Henco – die beste Lösung für jede Situation.

38P Messing (CW724) Übergangsstücke, gerade Henco-Kompression auf Kupferpresse (V-, M- und SA-Profil):

- Geeignet für Henco-Mehrschichtrohre Durchmesser 26 und 32 mm
- Gehäusematerial: Messing CW724
- Material Presshülsen: Edelstahl
- Material O-Ringe: EPDM
- Anschluss 1: Henco-Kompression 26 oder 32 mm
- Anschluss 2: Kupferpresse 22 oder 28 mm
- Zulässige Pressprofile: V, M oder SA für Kupferrohrdurchmesser 22 und 28 mm
- Geeignet für Trinkwasser und Heizung
- Pressenanschluss mit Leckerkennung ausgestattet (Leak Before Press-Funktionalität)
- Extrem druck- und temperaturbeständig
- Ausgestattet mit einem Schockring, um Elektrolyse zu verhindern

Grundmaße der Einheit

Höhe	56 mm
Länge	39 mm
Breite	39 mm
Nettogewicht	0,211 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Tiefbau, Schiffbau, Industrie

Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Messing	Radius des Bogens	0 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 1	CuZn21Si3P (CW724R)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	26 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Messing	Wandstärke Verbindungsrohr, Anschluss 1	3 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	CuZn21Si3P (CW724R)	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	22 Millimeter
Form	gerade	Wanddicke Anschluss 2	1,4 Millimeter
Reduzierend	✓	Länge	39,4 Millimeter
Exzentrisch	✗	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Systemgebunden	✓	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 Bar
Nennndurchmesser Anschluss 1	DN 25	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Anschluss 1	Klemmring		
Nennndurchmesser Anschluss 2	DN 20		
Anschluss 2	Pressmuffe		
Hauptfarbe Fitting	Messing		
Druckstufe Flansch (PN)	PN 10		
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Mit thermischer Isolierung	✗		
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige		
Mit Dichtungsmaterial	✓		
Verschlossen	✗		
Mit Entleerungsventil	✗		
Mit Entlüfter	✗		
FM-Prüfung	✗		
LPCB-Prüfung	✗		
ULC-Qualitätskennzeichen	✗		
UL-Prüfung	✗		
DIN-CERTCO-Zertifikat	✗		
VdS-geprüft	✗		
Mit TÜV-Zulassung	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✓		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Gastec QA Prüfung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		