

Technisch Gegevensblad

Aftakklem

Aftakklem

voor laagspanning

Compacte schroef aftakklem voor aluminium sectorgeleider.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Ringklem 4x240se/70
Artikelnummer	126211
Eigenschappen	Contactschroeven aan de zijkant of boven bereikbaar Kabeladers hoeven niet te worden gestript Werken / monteren onder spanning mogelijk Eenvoudig, veilig gebruik
Toepassing	3- resp. 4-aderige kabel met PVC, XLPE (VPE) EPR-isolatie RM (klasse 2), SE (klasse 1) volgens DIN / EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Materialen	Blank aluminium
Cross section Al/SE	240 mm ²
Cross section Branch cable min	6 mm ²
Cross section Branch cable max	70 mm ²
Width across flat 1	8 mm
Width across flat 2	5 mm
Diameter D	124 mm
Number of conductors	4 Stuks

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Ringklem
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311048840

EAN-UPC	4010311048840			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	5	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	145	145	195	
Breedte (mm)	110	110	155	
Hoogte (mm)	42	42	115	
Netto gewicht (kg)	0.629	0.629	3.145	
Bruto gewicht (kg)	0.629	0.629	3.445	