

38P-2622P: Overg. Recht henco schroef x koper pers (M,V,SA) 26x22 cusi



Commerciële informatie

Henco messing persfittings - voor elke situatie de beste oplossing.

38P Messing (CW724) overgangsstukken recht Henco knel naar koper pers (V-, M- en SA-profiel):

- Geschikt voor Henco meerlagenbuizen diameter 26 en 32 mm
- Materiaal body: messing CW724
- Materiaal pershulzen: RVS
- Materiaal O-ringen: EPDM
- Aansluiting 1: Henco knel 26 of 32 mm
- Aansluiting 2: koper pers 22 of 28 mm
- Toegestane persprofielen: V, M of SA voor koper buisdiameter 22 en 28 mm
- Geschikt voor drinkwater en verwarming
- Persconnectie voorzien van lekdetectie (Leak Before Press functionaliteit)
- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Voorzien van stootring ter vermijding van elektrolyse

Dimensies basiseenheid

Hoogte	56 mm
Lengte	39 mm
Breedte	39 mm
Netto gewicht	0,211 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Infra, Scheepsbouw, Industrie

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Messing	Bochtstraal	0 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	CuZn21Si3P (CW724R)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Messing	Wanddikte aansluitleiding, aansluiting 1	3 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	CuZn21Si3P (CW724R)	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	22 Millimeter
Vorm	Recht	Wanddikte aansluiting 2	1,4 Millimeter
Verlopend	✓	Lengte	39,4 Millimeter
Excentrisch	✗	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Systeemgebonden	✓	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Nom. diameter aansluiting 1	DN 25	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Aansluiting 1	Knelring		
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20		
Aansluiting 2	Persmof		
Hoofdkleur fitting	Messing		
Druktrap klasse flens (PN)	PN 10		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)		
Met thermische isolatie	✗		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Afgedopt	✗		
Met aftapper	✗		
Met ontluchter	✗		
FM keur	✗		
LPCB keur	✗		
ULC keur	✗		
UL-keur	✗		
DIN-CERTCO certificaat	✗		
VdS keur	✗		
Met TUV goedkeuring	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✗		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		