


Technisch specificatieblad

Spreidplug

Artikelnr. 2349486



Benodigde minimale schroeflengte = pluglengte + componentdikte + 1 x schroef \emptyset .
Uittrekkrachten gelden voor houtschroeven met de grootste opgegeven diameter, met de benodigde veiligheidsfactoren moet rekening worden gehouden.




PA Polyamide

Stamgegevens

Bestelnr.	2349486
Type	910 F 10x50
Leverbaar vanaf	01.05.2020
Dimensie	10x50
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	50 Stuk
Gewicht	0,23 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	50,00 mm
Afmeting D	10,00 mm
Afmeting L	50,00 mm
Uitvoering	Universele plug
Plugdiameter	10,00 mm
Geschikt voor bevestiging met kabelbinder	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor gasbeton	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor zeskant-hout-schroef	<input checked="" type="checkbox"/>
Houtschroeven	6-8 \emptyset mm
Met rand	<input type="checkbox"/>
Met schroeven	<input type="checkbox"/>
Beton Fempf.	770,00 N
Massieve baksteen Mz12 Fempf.	790,00 N
Cellenbeton P2 Fempf.	100,00 N
Cellenbeton P4 Fempf.	100,00 N
Geperforeerde baksteen Hlz12 Fempf.	220,00 N
Kalkzand baksteen KS12 Fempf.	780,00 N