

# Productinformatieblad

Specificaties



## IOF+SD24 - Dubbel contact - 24V DC - Acti9 Hulpelementen

A9A26897

EAN Code: 3606480461613

**Prijs: 52,50 EUR**

### Hoofd

productreeks	Acti 9
product or component type	OC en fout contact
device short name	iOF+SD 24
device application	Voor Smartlink interface
samenstelling signaleringscontacten	1 NO + 1 NC
In toegekende stroomsterkte	DC-12 2...100 mA at 24 V, DC +/- 20 %
aantal modules van 9 mm	1
standards	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
quality labels	CE

### Complementair

[Ui] rated insulation voltage	500 V conform aan IEC 60664-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan IEC 60664-1
local signalling	Mechanische indicator
mounting mode	Clip-on
mounting support	DIN-rail
comb busbar and distribution block compatibility	Onderzijde: JA
height	88 mm
width	9 mm
depth	73,5 mm
net weight	25 g
colour	Wit
elektrische duurzaamheid	20000 cycles conform aan IEC 60947-5-4
aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklem Ti24 (bovenzijde) 2 kabel(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - flexibel Veerklem Ti24 (bovenzijde) 2 kabel(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - stijf
wire stripping length	10 mm

### Omgeving

pollution degree	2 conform aan IEC 60664-1
overvoltage category	III
tropicalisation	2 conform aan IEC 60947-5-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

relative humidity	93 % bij 40 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C

---

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	37,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	523,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,897 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

---

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product bevat halogeen boven drempelwaarden

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.