



Groepenkast, geassembleerd Hafonorm 11x achter 3x 30mA = HS + D + T, 3-fasen

HE-H44.D6-22.22-0.33.34.34T

1SPF006907F2795

Generated on 13-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPF006907F2795
ETIM Productklasse	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
ETIM Modelleerklasse	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur/deksel
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HE-H44.D6-22.22-0.33.34.34T
Omschrijving	11x achter 3x 30mA = HS + D + T, 3-fasen
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507145048
Netto gewicht	0 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 1965,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	KA

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	455 x 400 x 145 Millimeter
CBS nummer	85371098

Specificaties

Stekerbaar:	Nee
Aantal fasen:	3
Hoofdschakelaar - nom. stroom (ampère):	40
Aantal polen hoofdschakelaar:	4
Montagewijze:	Opbouw
Beveiliging:	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen:	12
Aantal directe groepen:	1
Aantal lichtgroepen:	11
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	11
Aantal aardlekautomaten:	0
Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	3
Aantal aardlekschakelaars 300 mA:	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kookgroep:	3-fase
Breedte in module-eenheden:	48
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Ja
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Ja
Inbouwdiepte (millimeter):	0 - 0
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met transparant deksel:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Hoogte (millimeter):	390
Breedte (millimeter):	440
Diepte (millimeter):	90

Specificaties

Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal boogfout detectie apparaten:	0
Geschikt voor data:	Nee
Bescherming hoofdschakelaar:	Nee
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Ja
Aantal uitgaande lijnen:	0
Met meter:	Nee
Aantal rijen:	2
Uitschakelkarakteristiek:	B
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Soort afdekking:	Deksel
Type sluiting:	Overig
Kleur:	Zwart

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Breedte (millimeter)	0	440	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	390	Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	394	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	-	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0	-	Wd2
Soort afdekking	0	Deksel	
Type deur	0		
Diepte (millimeter)	0	90	D
Diepte 1 (millimeter)	0	2	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	4	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	41	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	46	Dc2
Hoogte (millimeter)	0	390	H

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

