



Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar Trip klasse 10,
70 - 80 A

MS165-80

1SAM451000R1019

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SAM451000R1019
Oude artikelnummer	MS165-80
ETIM Productklasse	EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Motorbeveiligingsschakelaar
Type	MS165-80
Omschrijving	Motorbeveiligingsschakelaar Trip klasse 10, 70 - 80 A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614536632
Netto gewicht	1 Kilogram
Land van herkomst	CN

Prijs

Bruto prijs	€ 617,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DI

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	122 x 55 x 142,65 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	70 - 80
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	1120 - 1120
Faseuitvalgevoelig:	Ja
Uitschakeltechniek:	Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	690 - 690
Nom. continu stroom I _n (ampère):	80
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	45
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact:	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Aantal polen:	3
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kiloampère):	30
Hoogte (millimeter):	142.65
Diepte (millimeter):	122
Met thermische beveiliging:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	55

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

