

Reflex Exdirt D 168.3, vuilafscheider met lasaansluiting, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8252150

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	D 168.3
kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	110 °C
Max. toelaatbare bedrijfsdruk	10 bar
Aansluiting	168,3
Reinigingsaansluiting	IG 1"
Aansluitingsvariant	lasaansluiting
Max. volumestroom	108,0 m ³ /h
Debiet-karakteristiek kvs	487,9 m ³ /h
Diameter	354 mm
Max. hoogte	811 mm
Hoogte midden-flens (afscheiding)	240 mm
Min. onderhoudshoogte	430 mm
Inbouwlengthe	525 mm
Gewicht	24,00 kg

Beschrijving

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes tot een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

