

## 53HPK-16: Teleskopverschraubung steckverbindung 16x16



### Kommerzielle Informationen

Diese Teleskop-Kupplung sorgt dafür, dass zwei Henco Mehrschichtrohre mit gleichem Durchmesser miteinander verbunden werden können. Dabei muss der genaue Abstand zwischen den beiden Rohren bei der Installation nicht beachtet werden, da die Armatur verlängerbar ist. Wenn die gewünschte Länge erreicht ist, kann dieser Abstand durch Aufschrauben der Überwurfmutter von Hand bis zur Stoppmarkierung fixiert werden.

Mit der Henco Pro-Fit Teleskop-Kupplung profitieren Sie von den folgenden Eigenschaften:

- Schnelle Installation: Keine Pressmaschine erforderlich
- Vielseitig: Erhältlich für Durchmesser 16mm
- Robust und doch leicht: Armatur aus hochwertigem Kunststoff
- Fehlerfreie Installation: Kein Einsatz erforderlich. Gut sichtbare Kontrollfenster mit roter Anzeige.
- Leicht klappbar: Fitting sollte nicht abgeklebt werden, sondern nur mit Betonkappen versehen werden, um das Eindringen von Betonfeuchte zu verhindern.

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 32 mm    |
| Länge        | 165 mm   |
| Breite       | 32 mm    |
| Nettogewicht | 0,079 kg |

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Dampf, Druckluft, Demineralisiertes Wasser, Fußbodenheizung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Tiefbau, Schiffbau, Laboratorium, Industrie, Energie / Fernwärme, Legionella Vorbeugung, Fußbodenheizung

## Technische Eigenschaften

|                                      |                                           |                                                 |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1          | Kunststoff (ungültig)                     | Winkel des Bogens                               | 0 Grad              |
| Werkstoffgüte Anschluss 1            | Polyphenylensulfon (PPSU)<br>(ungültig)   | Radius des Bogens                               | 0 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Anschluss 1        | unbehandelt                               | Rohraußendurchmesser<br>Anschluss 1             | 16 Millimeter       |
| Oberflächenbehandlung<br>Anschluss 1 | unbehandelt                               | Rohraußendurchmesser<br>Anschluss 2             | 16 Millimeter       |
| Werkstoff des Anschlusses 2          | Kunststoff (ungültig)                     | Länge                                           | 165 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Anschluss 2        | unbehandelt                               | Mediumtemperatur<br>(Dauerbetrieb)              | -10 70 Grad Celsius |
| Oberflächenbehandlung<br>Anschluss 2 | unbehandelt                               | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C                     | 10 Bar              |
| Form                                 | gerade                                    | Max. Betriebsdruck bei max.<br>Mediumtemperatur | 11 Bar              |
| Ausführung                           | 1-teilig                                  | Standard Dimension Ratio<br>(SDR)               | 0                   |
| Reduzierend                          | ✗                                         |                                                 |                     |
| Exzentrisch                          | ✗                                         |                                                 |                     |
| Systemgebunden                       | ✓                                         |                                                 |                     |
| Anschluss 1                          | Einsteck (Push-Fitting)                   |                                                 |                     |
| Anschluss 2                          | Einsteck (Push-Fitting)                   |                                                 |                     |
| Hauptfarbe Fitting                   | weiß                                      |                                                 |                     |
| Material Dichtung                    | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk<br>(EPDM) |                                                 |                     |
| Mit Stoßnocken                       | ✗                                         |                                                 |                     |
| Zugfest                              | ✗                                         |                                                 |                     |
| Mit thermischer Isolierung           | ✗                                         |                                                 |                     |
| Ringsteifigkeitsklasse               | sonstige                                  |                                                 |                     |
| Mit Dichtungsmaterial                | ✓                                         |                                                 |                     |
| Verschlossen                         | ✗                                         |                                                 |                     |
| Mit Verbindungsanzeige               | ✓                                         |                                                 |                     |
| Mit Entleerungsventil                | ✗                                         |                                                 |                     |
| Mit Entlüfter                        | ✗                                         |                                                 |                     |
| FM-Prüfung                           | ✗                                         |                                                 |                     |
| LPCB-Prüfung                         | ✗                                         |                                                 |                     |
| ULC-Qualitätskennzeichen             | ✗                                         |                                                 |                     |
| UL-Prüfung                           | ✗                                         |                                                 |                     |
| DIN-CERTCO-Zertifikat                | ✗                                         |                                                 |                     |
| VdS-geprüft                          | ✗                                         |                                                 |                     |
| Mit TÜV-Zulassung                    | ✗                                         |                                                 |                     |
| DVGW-Siegel für Gas                  | ✗                                         |                                                 |                     |
| DVGW-Siegel für Wasser               | ✗                                         |                                                 |                     |
| Zertifiziert nach NF 545             | ✗                                         |                                                 |                     |
| KIWA-Prüfsiegel                      | ✗                                         |                                                 |                     |
| Gastec QA Prüfung                    | ✗                                         |                                                 |                     |
| KOMO-Prüfsiegel                      | ✗                                         |                                                 |                     |
| Gastec QA - AR 214 (H2)              | ✗                                         |                                                 |                     |
| Typenzulassung nach BBR/EKS          | ✗                                         |                                                 |                     |