

# Reflex DD 8, doorstroomd membraan-drukexpansievat, wit, 10/4 bar

Artikelnummer: 7307700



## Kenmerken

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Type                                 | DD 8    |
| Kleur                                | wit     |
| Materiaal Membraan                   | Butyl   |
| Nominaal volume                      | 8 l     |
| Max. bruikbaar volume                | 6 l     |
| Maximaal toelaatbare temperatuur     | 70 °C   |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C  |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C   |
| Max. toel. bedrijfsdruk              | 10 bar  |
| Gasvoordruk af fabriek               | 4 bar   |
| Aansluiting                          | G 3/4"  |
| Diameter                             | 206 mm  |
| Max. hoogte                          | 352 mm  |
| Kantelmaat ca.                       | 352 mm  |
| Gewicht                              | 2,00 kg |

## Beschrijving

### Reflex DD

Doorstroomd membraan-drukexpansievat voor systemen voor de drinkwaterverwarming, watervoorziening en drukverhoging. Met membraan volgens de elastomeer-richtlijn en W 270. Buiten- en binnencoating volgens KTW-A. Uitsluitend geschikt voor koudwatersystemen. De doorstroming wordt gerealiseerd door middel van een high-flow doorstromingsster en het bijgevoegde 3/4" T-stuk

Vaten zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met DIN EN 13831. Vaten zijn gekeurd volgens DIN 4807 T5. Vaten met een toegestane werkdruk van 10/16 bar en vanaf 4 liter met DIN DVGW reg. nr. NW-0411AT2534. toelating volgens richtlijn inzake drukapparatuur 2014/68/EU

- doorstroomt met high-flow doorstromingsster
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- niet verwisselbaar volmembraan volgens DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C en W270
- aan de buiten- en binnenzijde met KTW-A coating
- kan worden gecombineerd met Flowjet doorstroomarmatuur
- 33 liter met bevestigingsplaatjes
- exclusief voor gebruik in koudwaterleidingen (zie montage- en bedieningshandleiding)