

Technisch Gegevensblad

RH

Reduceer huls Cu

voor laagspanning

Om het toepassingsgebied van koper persverbinders te reduceren.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	RH 150/120
Artikelnummer	126261
Toepassing	Voor koperen persverbinders met trektoelasting

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

pos.	omschrijving	aanwijzingen	hoeveelheid
1	Lengte	Lengte	53 mm
11	zwaarte class. Lockschakeling	Daarom de lockschakeling	20,5 mm
12	afstand verdunde in r	Class. rd klasse 20r	27,2mm

omschrijving / d. no.:	afmeting / maat:	afmeting / d. no.:	afmeting / d. no.:
omschrijving:	22.12.2021	afmeting:	afmeting / d. no.:
omschrijving:	22.12.2021	afmeting:	afmeting / d. no.:
omschrijving:	22.12.2021	afmeting:	afmeting / d. no.:
		afmeting / d. no.:	afmeting / d. no.:
		afmeting / d. no.:	afmeting / d. no.:
		afmeting / d. no.:	afmeting / d. no.:
		afmeting / d. no.:	afmeting / d. no.:

Materialen	Blank koper
Lengte L	53 mm
Diameter D1	15.5 mm
Diameter D2	17 mm

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Reductiehuls
Douanetariefnummer	85369010
EAN-UPC	4010311062716

EAN-UPC	4010311062716			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	
Basishoeveelheid	1	1	5	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	53	53	83	
Breedte (mm)	16	16	68	
Hoogte (mm)	16	16	60	
Netto gewicht (kg)	0.012	0.012	0.06	
Bruto gewicht (kg)	0.012	0.012	0.36	