



## Modicon Networking - Unmanaged switch - 5 TX poorten voor koper - IP67 - M12

TCSESU051F0

EAN Code: 3595863865158

Prijs: 416,00 EUR

### Hoofd

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| range of product                       | Modicon Networking                        |
| product or component type              | Ethernet TCP/IP unmanaged switch          |
| protocol communicatiepoort             | Ethernet TCP/IP                           |
| Ethernet-poort                         | 10/100BASE-TX - 5 poort(en) koperen kabel |
| maximal aantal schakelingen in cascade | Onbeperkt                                 |

### Complementair

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| geïntegreerd aansluitingstype          | 1 M12 poort koperen kabel                                                  |
| supportmedium transmissie              | Afgeschermde twisted pair-kabel, CAT 5E voor koperen kabel                 |
| Maximale kabelafstand tussen apparaten | 100 m koperen kabel                                                        |
| [Us] rated supply voltage              | 24 V                                                                       |
| voedingsspanningsgrenzen               | 18...32 V DC SELV                                                          |
| stroomverbruik in W                    | 3,2 W                                                                      |
| elektrische aansluiting                | Verwijderbare M12 connector 5-wegs voeding                                 |
| mounting support                       | 35 mm symmetrische DIN-rail                                                |
| markering                              | CE<br>UL<br>RCM                                                            |
| lokale signalering                     | 1 LED (groen) for voeding<br>1 led per kanaal (groen) for verbindingstatus |
| Ethernet bekabelingssysteem            | TF-schakelaars                                                             |
| width                                  | 60 mm                                                                      |
| height                                 | 126 mm                                                                     |
| depth                                  | 31 mm                                                                      |
| net weight                             | 0,21 kg                                                                    |

### Omgeving

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ambient air temperature for operation | 0...60 °C                                                                              |
| relatieve vochtigheid                 | 0...95 % niet-condenserend                                                             |
| IP-beschermingsgraad                  | IP67                                                                                   |
| richtlijnen                           | 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn<br>2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| standards           | UL 61010<br>EN/IEC 61131       |
| productcertificaten | CE<br>UL<br>RCM<br>EAC<br>UKCA |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 6,500 cm  |
| Package 1 Width              | 16,000 cm |
| Package 1 Length             | 23,500 cm |
| Package 1 Weight             | 431,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S04       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 40,000 cm |
| Package 2 Length             | 60,000 cm |
| Package 2 Weight             | 5,200 kg  |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer

4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

### Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No