

Reflex Exdirt D 219.1 R, vuilafscheider met lasaansluiting, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8252260

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Type | D 219.1 R |
| kleur | grijs |
| Materiaal behuizing | gelakt staal |
| Inbouwvariant | horizontaal |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 110 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aansluiting | 219,1 |
| Reinigingsaansluiting | IG 1" |
| Aansluitingsvariant | lasaansluiting |
| Max. volumestroom | 180,0 m³/h |
| Debiet-karakteristiek kvs | 780,6 m³/h |
| Diameter | 409 mm |
| Max. hoogte | 1021 mm |
| Hoogte midden-flens (afscheiding) | 295 mm |
| Min. onderhoudshoogte | 650 mm |
| Inbouwlengthe | 650 mm |
| Gewicht | 101,00 kg |

Beschrijving

Vuil- en slibafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verwijderen van deeltjes tot een grootte van 5,0 micrometer uit de vloeistofstroom met een speciaal hiervoor ontworpen inzetstuk.

De reiniging en lediging van de vuilvangkamer is via een eigen kogelkraan voor het verwijderen van slib mogelijk zonder de werking te onderbreken.

Onderhoudsflens voor gemakkelijke toegang tot de behuizing voor reinigings- en inspectiewerkzaamheden.

